

GreaseShield™

AST (Automatic Solids Transfer) Range

Den nya generationen lättplacerade
och lättinstallerade fettavskiljare



Fettavskiljare
för små utrymmen

- ✓ Självtömmande
- ✓ Sjlvrengörande
- ✓ Inga kostsamma tömningar av fettavskiljaren
- ✓ Inga enzymer eller kemikalier
- ✓ Låg energiförbrukning

Awards

"Best Equipment/Product Award, Dublin, Ireland 2009
"Eco Innovation Award" Environord France 2009
"Best Catering Equipment Award" Hospitality Expo, 2008

5 Shepherd's Drive
Carnbane Industrial Estate
Newry, Co. Down
N. Ireland, BT35 6JQ
Tel: +44 (0) 28 3083 3081
Fax: +44 (0) 28 3025 7556
From ROI
Tel: (048) 3083 3081
Fax: (048) 3025 7556
Web: www.EPAS-Ltd.com

www.EPAS-Ltd.com

Award Winning Technology

GreaseShield ETU AST 1850, GreaseShield ETU 1850 WOK & GreaseShield Combi 1000

Material:	Borstat rostfritt stål grad 304 Brush med inbertank av polypropylene	
Vikt:	1850	34.7Kg
	1000	27.4Kg
Kontinuerligt flöde	1850	1.85 l/s kontinuerligt flöde
	Combi	1.00 l/s kontinuerligt flöde Flödet kräver ett fall med 1/40 till GreaseShield och kräver rör med dimensionerna 32mm GreaseShield och 38mm till GreaseShield 1850. avloppet från GreaseShield skall alltid vara 51mm utan hinder.
Överflödningskydd:	1850	Max genom flöde 2.06 + 0.44 liter per sekund = 2.5 L/PS
	1000	Max genom flöde 1.11 + 0.44 liter per sekund = 1.55 L/PS
Fettavskiljningskapacitet:	1850	4 liter per timma
	1000	2 liter per timma
Fettavskiljare rulle:	1850	• 385mm lång *180mm diameter
	1000	• 175mm lång *180mm diameter • Oleofilisk, underhållningsfri • Kontinuerligt skrapad med ett trokarblad av silikon • Härdad plast för lång hållbarhet • Resistent mot fett, olja, flott, kryddor, alkalier och syror pH 4-10
Kapacitet fettbehållare:	1850	6 liter fett (genomsnittligt utfällning per dag)
	1000	3 liter fett (genomsnittligt utfällning per dag)
Automatisk tömning och avvattning av fasta partiklar	Standard. Kapacitet 30 liter per timme	
Interna rengöringscykler:	Standard. Inget behov för rngöring av sediment	
Kapacitet fettbehållare	7 Liter	
PLC	Control Smart Programmable Relay för kontroll av energiförbrukning	
Flexibla cykler för fettavskiljning och tömning av fasta partiklar	Kan programmeras till kundens önskemål och behov (öppettider samt kökets belastning)	
Motorer - Enfas 220 Volt:	1 x 24 watt = 24 watt per timme, 230v, 50Hz med automatiskt överhettningsskydd (cut-out and reset [125 Celsius +/- 10%])	
GreaseShield Dimensioner - Längd x Höjd x Djup:	1850	835 x 362 x 424mm
	1000	500 x 362 x 424mm
Inlopp och utlopp diameter	1850	Inverterat inlopp 32mm, Normalt inlopp 40mm, Utlopp 50mm
	1000	Inlopp 32mm, Utlopp 50mm
Inlopp och utlopp höjd (till rörets nedre del)	1850	inverterat inlopp 43mm, Normalt inlopp 160mm, Utlopp 160mm
	1000	Inlopp 183mm, Utlopp 155mm
Riktlinjen för användningsområden i relation till specifikationer:	1850	Diskmaskin + 20 plan kombi ugn + Dubbla kombiugnar; Dubbla försköljnings+ och preparations bord Decarbonisers; Roterande grillar i kombination med FilsterShield.
	Combi	Up till 4 Kombi ugnar och diskbänk med en diskho.
Electrical Installation Requirements:	Enfas (Dedicated 13 Amp Masterseal IP56 Unswitched one gang Socket (MK56480). Supplied with Unit.)	
Dränering & Anslutning:	110mm Avloppsbrunn 250mm på vänster sida om GreaseShield (+ 3/4" BSP Connection to both Mains Cold and Hot Water Supply)	
Köksutrustning krav:	Idealt bör GreaseShield placeras på en ställning av rostfritt stål för att underlätta rengöring omkring och underhåll av maskinen.	